
上禾伸企業複合塑料 PP Compound 複合

規格	說明	規格	說明
玻纖填充強化		填充耐燃級	
AG1A	13%GF	AGV450	15%GF 耐燃 V0
AG17	20%GF	AGV4T0	30%GF 耐燃 V0 抗 UV
AG1T	30%GF	ATV4K2	20%MD 耐燃 V2
AG1T-XX	30%GF 經濟型	ATV4F2	40%MD 難燃 V2 抗 UV
AG1F-XX	40%GF 經濟型		
AG1T3-XX	40%GF 超高強化	特殊開發	
AG1F	40%GF	AR6	高彈性 高耐衝
AG1T5	45%GF	AFI7	遠紅外線 生育光波
礦物質填充強化		AR6-XX	低溫耐衝 耐熱 工業安帽用
AT2A-CC2	13%MD	AGT5-XX	25%MD 仿石頭花紋
AT25-CC9	15%TC 剛性韌性平衡	APW5-XX	塑木
AT2F	40%TC	AR5E-XX	增韌 高結合 GF
AT2T3	40%MD/GB	AC6K-XX	導電 高剛性
AT2T7	50%MD/GB	AT-2140	25%MD NSF 級
ATU5I-CC4	40%MD 抗 UV	AT-8374	30%MD NSF 級
ATU5I-CC6	40%MD/TC 抗 UV	GF-2006	30%GF NSF 級
AT2X-CD5	50%MD	AGU5TX-D8 BK	30%GF 抗 UV 高黑 低浮纖
耐燃級		AGH56B-E8	30%GF 低 VOC 氣味 高耐熱
AV32	耐燃 V2	AR53-F4	高耐衝
AUV52	耐燃 V2 抗 UV	AR10C-F1	與碳纖高結合
AV30	耐燃 V0		
AUV50	耐燃 V0 抗 UV	GF/MD 複合耐熱低翹曲	
ANV82	無鹵耐燃 V2	AGT55K	15%GF/20%MD
AUNV82	無鹵耐燃 V2 抗 UV	AGT5K5	20%GF/15%MD
ANV80	無鹵耐燃 V0 0.8~1.6mm	AGT5KK	20%GF/20%MD
AUNV80	無鹵耐燃 V0 1.6mm 抗 UV	AGT5T3	30%GF/10%MD 耐熱
		AGT5F3	40%GF/10%MD 高耐熱
		AGTU5T3	30%GF/10%MD 抗 UV

※尚有特殊新開發規格用途，請向營業人員諮詢。