

\*\*\*\*\*  
上禾伸企業多項複合塑料與功能性母粒

品名/規格	說明	品名/規格	說明
PE U100-A2	低溫耐衝，高溫耐撞擊 低溫-20°C 高溫 50°C	PMMA VIR6Z-A1 LBK	紅外線通過用料，波長 750nm 以上通過
PE U101-A3	高光遮蔽	TPV 9W2XXA-A2	良外觀
PE UNFR51-A4	低密度 PE 高光遮蔽	TPV 9WU4XXA-A3	良外觀 抗 UV
PE U150-A9	高耐衝	TPV 9WNV3XXA	阻燃 V0
TPPO X144-A1	透明 耐化學	TPV 9WCP4XXA	抗靜電
PS HTV430-A1	礦物填充 15%阻燃 V0	TPV 9W465D-A6	超高硬度
PS HTV460-A2	礦物填充 30%阻燃 V0	TPU 1WU270D	醚類抗 UV 70D
PEI SG1F-A1 BK	40%GF 黑色	TPU 1W380D	超高硬度 80D
PEI S100-A2	純料黑色	TPU 1W385D	超高硬度 85D
PBT KG13-A1	15%GF	TPU 1WG575D6	30%GF 較硬
PBT KG16-A1	30%GF	TPU 1WG574D3	15%GF
TPE ASXXANC	黏著尼龍	TPU 1WLG590DX2	60%LGF(長玻纖)
TPE 3W23XXA	一般規格	TPU 1WG560D6	30%GF 較軟
TPEE 7W063D	63D	TPU 1WG559D3	15%GF

功能性母粒

品名/規格	說明	規格	說明
抗 UV YAU92-A1	PP 專用高配比	耐寒 增韌 耐衝母粒	
抗 UV YAU93-A3	PP 專用低配比	YAR9Z-A1	PP PE 用
抗 UV YHU94-A3	PS 專用高配比	YXR9-A2	通用級
抗 UV YAUH92D-A6	PP 專用 抗熱老化	FXR9-A3	通用級
抗靜電 YUAC9Z-A1	PE 用 10 <sup>9~11</sup>	FBR9-A14	矽系增韌
抗靜電 YBAC9F-A2	PC 用 10 <sup>9~11</sup>	FBR9-A14L	矽系增韌透明
開口爽滑 YLOS92-A1	PET 用	FBRU9-A14	矽系增韌 抗 UV

※尚有特殊新開發規格用途，請向營業人員諮詢。